

Ho.Re.Ca. solu-

OPERA

TOP



Prodotto conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute
Prodotto conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute

OPERA 40

TOP

| CODICE | OP40TOP |
|--------------------------------------|--|
| Telaio | AISI 304 |
| Alimentazione elettrica | 220-230 Vac 50-60Hz |
| Compressore | 1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto |
| Capacità Refrigerante | 180W 155Kcal/h |
| Gas Refrigerante | R134a |
| Banco Ghiaccio | 2 kg |
| Vasca banco ghiaccio | 7Lt |
| Condensazione | Aria Forzata |
| Acqua Prodotta | Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata |
| Capacità di erogazione | 40Lt/h* |
| Capacità erogazione acqua Gasata | 2Lt/m |
| Saturatore | 750cc |
| Pompa Carbonazione | 200Lt/h |
| Motore Elettrico | 120W con protezione termica con condensatore di spunto acqua |
| Serpentine Refrigerazione e Gasatura | AISI 304 |
| Numero erogatori | <ul style="list-style-type: none">• N.1 per acqua Naturale e Refrigerata• N.1 per acqua Gasata Refrigerata |
| Tipologia di erogazione | Erogazione volumetrica programmabile (5 dosi) |
| Allarmi | Visivi: time out pompa, mancanza acqua, saturazione filtro |
| Funzioni | <ul style="list-style-type: none">• Regolazione della gasatura mediante compensatore• Sistema automatico dei litri erogati• Display capacitivo |
| Dimensioni | 34(L) x 48(P) x 55(H) compresi innesti |

*Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C